

HX12KG2572G 型单刀双掷开关

规格书

1. 技术指标

序号	项目	规格
1-1	产品类型	吸收式单刀双掷开关
1-2	工作频率	300KHz ~ 6GHz
1-3	隔离度	≥60dB@300KHz ~ 1GHz ≥50dB@1GHz ~ 3GHz ≥40dB@3GHz ~ 6GHz
1-4	插入损耗	≤2dB@300KHz ~ 1GHz ≤2.5dB@1GHz ~ 3GHz ≤3.5dB@3GHz ~ 6GHz
1-5	端口驻波	≤1.5
1-6	端口阻抗	50Ω
1-7	抗烧毁功率	1W
1-8	开关时间	≤300ns
1-9	射频接口	SMA-K
1-10	控制接口	Φ0.8mm 玻璃绝缘子
1-11	控制方式	TTL 电平 (0V 低电平 用 “0” 表示, 3.3V-5V 高电平 用 “1” 表示)
1-12	供电电源	+5V/DC (电流≤200mA)


2. 环境条件

序号	项目	规格
2-1	工作温度	-40°C ~ +70°C
2-2	存储温度	-40°C ~ +70°C

3. 控制逻辑

序号	C	导通状态
3-1	0	J0→J1 导通
	1	J0→J2 导通

4. 外形结构

序号	项目	规格
4-1	外形尺寸	见图 4-1，单位：mm
<p>图 4-1 注：未注公差按±0.1mm</p> 		
4-2	材料	铝 6061
4-3	表面处理	镀镍