

HX12KG4081G 型单刀双掷开关

规格书


1. 技术指标

序号	项目	规格
1-1	产品类型	吸收式单刀双掷开关
1-2	工作频率	0.4GHz ~ 8GHz
1-3	隔离度	≥80dB
1-4	插入损耗	≤2.5dB
1-5	端口驻波	≤1.5
1-6	端口阻抗	50Ω
1-7	100MHz 带内平坦度	≤0.3dB
1-8	抗烧毁功率	连续波 2W
1-9	开关时间	≤200ns
1-10	射频接口	SMA-K
1-11	控制接口	插针 JL4-4ZJW (配套插孔 JL4-4TKH)
1-12	控制方式	TTL 电平 (0V 低电平 用 “0” 表示, 3.3V-5V 高电平 用 “1” 表示)
1-13	供电电源	+5V/DC (电流≤100mA)

2. 环境条件

序号	项目	规格
2-1	工作温度	-55°C ~ +85°C
2-2	存储温度	-55°C ~ +85°C


3. 接口定义

序号	项目	规格
3-1	接口外形	JL4-4ZJW 见图 3-1
图 3-1 		
3-2	引脚号	接口定义
	1	C2
	2	C1
	3	GND
	4	+5V

4. 控制逻辑

序 号	C2	C1	导通状态
4-1	0	0	J0→J1 导通
	0	1	J0→J2 导通
	1	x	关闭所有通道

5. 外形结构

序 号	项 目	规 格
5-1	外形尺寸	见图 5-1，单位：mm
<p>图 5-1 注：未注公差按±0.1mm</p> 		
5-2	材料	铝件 6061
5-3	表面处理	箱体喷砂镀镍，盖板喷砂本导